


HG240A **NEW**

HGハイグレード歯先硬化スプロケットA形

●ご注文商品コード

HG240A 21H

TYPE 歯数



- チェーンNo.240
- チェーンピッチ(P)76.20mm
- ローラリンク内幅(W)47.63mm
- ローラ外径(Dr)47.63mm
- 歯幅(T)45.0 mm

m 機械構造用炭素鋼

h 歯先高周波焼入

商品コード	定価 (円)	SEMI-F FA 定価(円)	SEMI-F FAT 定価(円)	歯数	Do	Dp	軸穴径d		重量 (kg)
							下穴	最小	
HG240A11H	40,100			11	305	270.469	43	44	17.1
HG240A12H	54,200			12	330	294.414	43	44	20.6
HG240A13H	58,200			13	355	318.408	43	44	24.4
HG240A14H	58,800			14	380	342.440	43	44	28.6
HG240A15H	66,800			15	404	366.502	63	64	32.5
HG240A16H	68,700			16	429	390.588	63	64	37.3
HG240A17H	79,500			17	453	414.695	63	64	42.4
HG240A18H	80,200			18	478	438.818	63	64	47.9
HG240A19H	96,500			19	502	462.956	63	64	53.6
HG240A20H	106,700			20	527	487.105	63	64	59.2
HG240A21H	123,100			21	551	511.264	63	64	65.6
HG240A22H	136,000			22	576	535.433	63	64	72.3
HG240A24H	145,500			24	625	583.791	63	64	86.8
HG240A25H	155,300			25	649	607.979	63	64	94.5
HG240A26H	164,300			26	673	632.173	63	64	102.6
HG240A28H	198,900			28	722	680.573	63	64	119.6

シリーズ追加検中

シリーズ追加検中



商品コード と数量



当日発送

*欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jpからご確認ください。P.26~P.27参照



ダウンロード
サービス
対象商品



ご案内

*下穴は未仕上げの目安数値です。掲載寸値より小さい場合もございます。

*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。

*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

HG50-2A **NEW**


HGハイグレード歯先硬化スプロケット2列A形

●ご注文商品コード

HG50-2A 36H

TYPE 歯数

- チェーン.....No.50-2
- チェーンピッチ.....(P)15.875mm
- ローラリンク内幅.....(W) 9.53 mm
- ローラ外径.....(Dr)10.16 mm
- 歯幅.....(T) 8.4 mm
- 全歯幅.....(T)26.5 mm



m 機械構造用炭素鋼
h 歯先高周波焼入

商品コード	定価 (円)	SEMI-F 定価(円)	歯数	Do	Dp	軸穴径d		重量 (kg)
						下穴	最小	
HG50-2A26H	5,960		26	135	131.703	18	19	2.4
HG50-2A27H	5,770		27	140	136.744	18	19	2.6
HG50-2A28H	6,190		28	145	141.786	18	19	2.8
HG50-2A30H	6,270		30	161	151.873	18	19	3.3
HG50-2A32H	7,850		32	171	161.961	18	19	3.8
HG50-2A34H	8,070		34	181	172.052	18	19	4.3
HG50-2A35H	9,810		35	186	177.099	18	19	4.6
HG50-2A36H	9,220		36	191	182.145	18	19	4.9
HG50-2A38H	9,530		38	201	192.239	18	19	5.5
HG50-2A40H	10,410		40	211	202.335	23	24	6.0
HG50-2A42H	10,740		42	221	212.431	23	24	6.7
HG50-2A45H	11,460		45	237	227.577	23	24	7.7
HG50-2A48H	12,660		48	252	242.725	23	24	8.9
HG50-2A50H	12,660		50	262	252.825	23	24	9.7
HG50-2A54H	13,680		54	282	273.025	23	24	11.3
HG50-2A60H	16,760		60	312	303.329	23	24	14.1

シリーズ追加検討中

エー
ラー
ラ
ン
タ
ン
ク
編
織
機
用
キ
ャ
ー
ア
ー
ン
樹
脂
レ
ー
ル
コ
ン
ベ
ヤ
チ
エ
ン
ス
プ
ロ
ケ
ッ
ト
ス
プ
ロ
ケ
ッ
ト
50
カ
チ
ツ
ェ
ー
リ
ン
グ
運
動
ア
ク
セ
サ
ー
リ
ー
シ
ャ
フ
ト
カ
ラ
ー
ブ
オ
イ
ッ
ル
レ
ス
タ
イ
ミ
ン
グ
ブ
リ
ン
ジ



商品コード と数量



当日発送

*欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jpからご確認ください。P.26~P.27参照



ダウンロード
サービス
対象商品



ご案内

*下穴は未仕上げの目安数値です。掲載寸値より小さい場合もございます。
*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。
*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

HG40-2A **NEW**


HGハイグレード歯先硬化スプロケット2列A形

●ご注文商品コード

HG40-2A 36H

TYPE 歯数

- チェーン.....No.40-2
- チェーンピッチ.....(P)12.70mm
- ローラリンク内幅.....(W)7.95mm
- ローラ外径.....(Dr)7.92mm
- 歯幅.....(T)7.0mm
- 全歯幅.....(T)21.4mm



m 機械構造用炭素鋼

h 歯先高周波焼入

商品コード	定価 (円)	SEMI-F 定価(円)	歯数	Do	Dp	軸穴径d		重量 (kg)
						下穴	最小	
HG40-2A35H	5,710	シリーズ追加検討中	35	149	141.679	16	17	2.4
HG40-2A36H	5,950		36	153	145.716	16	17	2.5
HG40-2A38H	6,330		38	161	153.791	16	17	2.8
HG40-2A40H	6,760		40	169	161.868	16	17	3.1
HG40-2A42H	7,470		42	177	169.945	16	17	3.5
HG40-2A45H	7,720		45	189	182.062	18	19	4.0
HG40-2A48H	8,050		48	201	194.180	18	19	4.6
HG40-2A50H	8,540		50	209	202.260	18	19	5.0
HG40-2A54H	9,770		54	226	218.420	18	19	5.8
HG40-2A60H	10,700		60	250	242.663	18	19	7.3



商品コード と数量



当日発送

*欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jpからご確認ください。P.26~P.27参照



ダウンロード
サービス
対象商品



ご案内

*下穴は未仕上げの目安数値です。掲載寸値より小さい場合もございます。

*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。

*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

HG 35A NEW


HGハイグレード歯先硬化スプロケットA形

●ご注文 商品コード

HG35 A 21H

TYPE 歯数

- チェーン No.35
- チェーンピッチ (P)9.525mm
- ローラリンク内幅 (W)4.78 mm
- ローラ外径 (Dr)5.08 mm
- 歯幅 (T)4.3 mm



m 機械構造用炭素鋼
h 歯先高周波焼入

商品コード	定価 (円)	SEMI-F FA 定価(円)	SEMI-F FAT 定価(円)	歯数	Do	Dp	軸穴径d		重量 (kg)
							下穴	最小	
HG35A 10H	300	2,500	3,200	10	35	30.824	8	9	0.02
HG35A 11H	340	2,900	3,500	11	38	33.809	8	9	0.03
HG35A 12H	340	2,600	3,100	12	41	36.802	9	10	0.03
HG35A 13H	330	2,500	3,000	13	44	39.801	9	10	0.04
HG35A 14H	360	2,700	3,200	14	47	42.805	9	10	0.04
HG35A 15H	400	2,700	3,200	15	51	45.813	9	10	0.05
HG35A 16H	420	2,700	3,200	16	54	48.824	9	10	0.05
HG35A 17H	420	2,800	3,700	17	57	51.837	11	12	0.07
HG35A 18H	500	3,100	4,100	18	60	54.852	11	12	0.07
HG35A 19H	540	3,500	4,400	19	63	57.869	11	12	0.09
HG35A 20H	520	2,900	3,700	20	66	60.888	11	12	0.09
HG35A 21H	530	3,300	4,000	21	69	63.908	11	12	0.11
HG35A 22H	600	3,700	4,800	22	72	66.929	11	12	0.11
HG35A 23H	660	3,700	4,800	23	75	69.951	11	12	0.11
HG35A 24H	640	3,800	4,800	24	78	72.974	11	12	0.14
HG35A 25H	670	4,300	5,200	25	81	75.997	11	12	0.16
HG35A 26H	690	4,300	5,200	26	84	79.022	11	12	0.16
HG35A 27H	790	4,600	5,700	27	87	82.046	11	12	0.17
HG35A 28H	790	5,200	6,700	28	90	85.072	11	12	0.18
HG35A 29H	970	5,300	6,700	29	93	88.097	11	12	0.20
HG35A 30H	790	5,000	6,100	30	96	91.124	11	12	0.23
HG35A 32H	850	5,200	6,600	32	102	97.177	11	12	0.27
HG35A 34H	910	6,700	8,400	34	109	103.231	11	12	0.29
HG35A 35H	940	6,700	8,400	35	112	106.259	11	12	0.30
HG35A 36H	970	7,000	8,800	36	115	109.287	12	13	0.32
HG35A 38H	1,120	7,000	8,900	38	121	115.344	12	13	0.41
HG35A 40H	1,200	7,300	9,300	40	127	121.401	12	13	0.43

・ミニオン
・ラック
・キャ
・チ

エ
ー
ン
の
フ
ィ
ド
リ
ン
ク
(輸
送
)チ
エ
ー
リア

樹
脂
レ
ール
・コン
ベ
ヤ
チ
エ
ー
ン
ス
プ
ロ
ケ
ット

ス
プ
ロ
ケ
ット

カ
チ
ッ
フェ
ー
リ
ン
グ

運
動
ア
ク
セ
サ
ー
リ

シ
ャ
フ
ト
カ
ラ
ー
プ
ォ

イ
ッ
ル
シ
レ

ユ
ス
タ
イ
ミ
ン
グ
ン
シ
リ



商品コード と数量



当日発送

*欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jpからご確認ください。P.26~P.27参照



ダウンロード
サービス
対象商品



ご案内

*下穴は未仕上げの目安数値です。掲載寸値より小さい場合もございます。
*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。
*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

※SEMI-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP.246~P.255をご参照下さい。